

# MC-EE

Indirecte luchtverwarmer voorzien van een geavanceerde regeling



multicalor

*Verwarmen*

*Koelen*

*Ventileren*

# Snel de gewenste temperatuur, en steeds zuivere lucht in huis

Hoogwaardige materialen, een ruim bemeten warmtewisselaar met 6 rijen, en een performante elektronische regeling. Het resultaat is de MC-EE, een toestel dat uitblinkt door installatiegemak en een fluisterstille werking. Een uiterst duurzaam toestel, gebruiksvriendelijk, betrouwbaar en eenvoudig te onderhouden.

## Hoog rendement

De MC-EE is een indirect gestookte luchtverwarmer die wordt toegepast in combinatie met een CV-ketel, stadsverwarming of een warmtepomp met water als energiedrager. Het hart van het toestel is de ruim bemeten warmtewisselaar met 6 rijen. Door 6 rijen toe te passen, kan het toestel ook bij lagere watertemperaturen een hoge uitblaas-temperatuur bereiken.

Het toestel is dus bij uitstek geschikt om gebruikt te worden met moderne condenserende ketels met glijdende watertemperaturen. En dit is belangrijk, want hoe lager de watertemperatuur, hoe hoger het rendement van de CV-ketel die de MC-EE bestuurt. En hoe hoger het rendement, hoe minder u verbruikt!

## Modulerende ventilator

De MC-EE is een modulerend toestel. De elektronische regelaar past de ventilator-snelheid automatisch aan in functie van de uitblaas-temperatuur.

Indien de uitblaas-temperatuur hoog is, dan draait de ventilator snel. Zo wordt zo snel mogelijk de gewenste temperatuur in huis bereikt.

Is de uitblaas-temperatuur echter laag, dan draait de ventilator langzaam. Zo wordt een fluisterstille werking gegarandeerd, zonder nare temperatuur-schommelingen of tocht.

Door de luchttemperatuur voortdurend aan te passen aan de behoefte, kan de temperatuur zeer precies geregeld worden. Dit komt het comfort ten goede en zorgt ook voor een lager verbruik!

## Geruisarm

In de MC-EE is gebruik gemaakt van 15 mm dikke geluidsabsorberende isolatie. Dit draagt zorg voor een uitmuntende akoestische en thermische isolatie.

## Multifunctioneel

De MC-EE is multifunctioneel in te zetten. Het volstaat om het toestel te draaien om het in te zetten als benedenuitblazende uitvoering.

## Toebehoren


Voor de MC-EE is een reeks toebehoren beschikbaar, zodat de installatie kinderspel wordt.


---

5 jaar garantie \*

Op de warmtewisselaar

---





### 1 Zesrijige warmtewisselaar

De toestellen zijn uitgerust met overbemeten warmtewisselaars met 6 rijen. Zo worden ook met lage watertemperaturen voldoende hoge luchttemperaturen bereikt.

### 2 Energiezuinige ventilator

Door het gebruik van elektronisch geregelde gelijkstroommotoren wordt het opgenomen vermogen sterk gereduceerd, zodat het milieu gespaard wordt en u aanzienlijk minder elektriciteit verbruikt.

### 3 Gebruiksvriendelijke bediening

Het bedieningspaneel is voorzien van een kleurendisplay met aanraakscherm. Zo kunt u de instellingen van het toestel eenvoudig en snel aanpassen.

### 4 Akoestische isolatie

Door een doordacht ontwerp is het warmtewisselaar- en ventilatorcompartiment uitermate goed geïsoleerd.

### 5 Luchtfilter

In alle MC-EE toestellen is standaard een wegwerp luchtfilter voorzien. Optioneel is er ook een fijnfilter beschikbaar.

### 6 Plaatstalen omkasting

Het casco is vervaardigd uit verzinkt voorgelakt plaatstaal. De witte polyester structuurlak is nagenoeg krasvast en eenvoudig te reinigen.


## Multicalor Industries NV

Uit onze jarenlange ervaring hebben we geput om de MC-EE te ontwikkelen: betrouwbaar en zeer eenvoudig te installeren en te onderhouden. De overbemeten warmtewisselaar laat toe om met lagere watertemperaturen toch hoge luchttemperaturen te bereiken, dit komt zowel het rendement als het comfort ten goede.

De geavanceerde regeling met aanraakscherm is eenvoudig in te stellen en biedt tal van mogelijkheden, zoals zoneregeling.

Met de MC-EE haalt u een topproduct in huis waar u jarenlang zorgeloos van zal kunnen genieten !

## Technische eigenschappen MC-EE



| Technische gegevens MC-EE |                    | 20   | 30   | 40    |
|---------------------------|--------------------|------|------|-------|
| Nominaal luchtdebiet      | m <sup>3</sup> /h  | 1500 | 2250 | 3000  |
| Vermogen                  | 75/65-20° EN442 kW | 20,0 | 30,0 | 40,0  |
| Waterzijdig drukverlies   | kPa                | 3,51 | 3,81 | 4,61  |
| Waterdebiet               | l/s                | 0,50 | 0,74 | 0,98  |
| Ventilatortype            | DDec               | 9/7  | 10/8 | 10/10 |
| Motorvermogen             | Watt               | 376  | 550  | 736   |
| Afmetingen                | mm                 |      |      |       |
| Hoogte                    |                    | 1100 | 1100 | 1100  |
| Breedte B                 |                    | 400  | 500  | 600   |
| Diepte                    |                    | 720  | 720  | 720   |
| Gewicht                   | kg                 | 68   | 78   | 88    |

Voor meer informatie kunt u terecht bij uw installateur

